



## Produktinformation

## e\*Cityruf Rufaussendarten

### Operator

#### **016951 + e\*Cityruf-Nummer**

Text-, Numerik- und Ton-Nachrichten können dem Auftragsdienst diktiert werden

### Telefon

#### **0164 + e\*Cityruf-Nummer**

Ton-Nachrichten werden automatisch gesendet (nur bei Tonrufnummern)

Telefon mit Rufnummerübermittlung

#### **0164 + e\*Cityruf-Nummer**

Die Telefon-Nummer des Absenders wird automatisch übertragen  
(nur bei e\*Cityruf Display regional und/oder national)

Telefon mit Mehrfrequenzwahlverfahren (MFV)

#### **0168 + e\*Cityruf-Nummer**

Numerik-Nachrichten können über die Telefon-Tastatur eingegeben werden  
(nur bei e\*Cityruf Display regional und/oder national)

### Internet und E-Mail

#### **www.ecityruf.de**

Text-, Numerik- und Ton-Nachrichten können in die Rufaussende-Maske eingegeben werden

#### **e\*Cityruf-Nummer@ecityruf.de**

Text-, Numerik- und Ton-Nachrichten können übertragen werden  
(Text oder Zahlenkombination in die Betreffzeile eingeben)

### Modem/ISDN e\*Cityruf-Protokoll

#### **01691**

Text-, Numerik- und Ton-Nachrichten  
ISDN X.75 T.70NL, Modem 8N1, max. 2.400 Bit/s

#### **016911**

Text-, Numerik- und Ton-Nachrichten  
ISDN X.75 transparent, 2K Blockgröße, Modem 8N1, max. 28.800 Bit/s für Modemzugang über GSM geeignet

### Modem/ISDN TAP-Protokoll

#### **016902**

Text-, Numerik- und Ton-Nachrichten  
ISDN X.75 transparent, 2K Blockgröße, Modem 8N1, max. 28.800 Bit/s für Modemzugang über GSM geeignet